

	Кол-во жил x поперечное сечение [мм <sup>2</sup> ]	Тип	Оплетка	Внешний диаметр кабеля	
<b>Кабель PUR</b> (PUR экранированный)	2 x 0,14	LIFY-11Y-0	18 x 0,10	3,2 ±0,2	
	2 x 0,14	LIY18-11Y-0	18 x 0,10	3,2 ±0,2	
	2 x 0,14	LIFY-11Y-0	72 x 0,05	3,2 ±0,2	
	2 x 0,14	LIFY-Y-11Y-0	72 x 0,05	3,9 ±0,2	
	2 x 0,34	LIY-Y-11Y-0	42 x 0,10	4,9 ±0,2	
	2 x 0,34	LIFY-Y-11Y-0	42 x 0,10	4,9 ±0,2	
	2 x 0,34	LIFY-D-11Y-0	182 x 0,05	4,5 ±0,3	
	2 x 0,34	LIFY-CY-0	182 x 0,05	5,0 ±0,4	
	3 x 0,06	LIFY-11Y-0	30 x 0,05	2,3 ±0,1	
	3 x 0,14	LIFY-11Y-0	72 x 0,05	2,9 ±0,2	
	3 x 0,14	LIFY-Y-11Y-0	72 x 0,05	3,5 ±0,2	
	3 x 0,34	LIFY-Y-11Y-0	42 x 0,10	4,9 ±0,2	
	3 x 0,34	LIY18-Y-11Y-0	42 x 0,10	4,9 ±0,2	
	3 x 0,75	LIFY-Y-11Y-0	384 x 0,05	6,7 ±0,2	
	3 x 0,75	LIFY-Y-11Y-J	384 x 0,05	6,7 ±0,2	
	4 x 0,14	LIFY-Y-11Y-0	72 x 0,05	3,7 ±0,2	
	4 x 0,25	LIY-Y-11Y-0	32 x 0,10	5,0 ±0,2	
	4 x 0,25	LIFY-Y-11Y-0	32 x 0,10	5,0 ±0,2	
	8 x 0,25	LIF2Y-FC-11Y-0			
	<b>Кабель PVC</b> (PVC экранированный)	2 x 0,14	LIYY-0	18 x 0,10	3,0 ±0,2
2 x 0,14		LIFY-0	72 x 0,05	3,0 ±0,2	
2 x 0,34		LIYY-0	7 x 0,25	4,9 ±0,2	
3 x 0,14		LIYY-0	18 x 0,10	2,9 ±0,2	
3 x 0,14		LIYY-0	18 x 0,10	3,5 ±0,2	
3 x 0,14		LIY18-Y-0	18 x 0,10	3,5 ±0,2	
3 x 0,14		LIYY-0	18 x 0,10	3,8 ±0,2	
3 x 0,14		LIYY-0	18 x 0,10	4,2 ±0,2	
3 x 0,34		LIYY-0	7 x 0,25	4,9 ±0,2	
3 x 0,34		LIYY-0	42 x 0,10	5,0 ±0,2	
3 x 0,34		LIFY-0	42 x 0,10	5,0 ±0,2	
4 x 0,25		LIYY-0	14 x 0,15	5,1 ±0,2	
<b>Минимальный радиус изгиба</b>		<b>с натяжением</b>	<b>без натяжения</b>	<b>натяжение и провисание</b>	
		4 x D	3 x D	4 x D...7,5 x D	
			только "SP"		

**Кабель SP-,  
силиконовый,  
тефлоновый**

Кабель SP -- полиуретановый кабель, произведенный по специальной технологии, что обеспечивает его чрезвычайную прочность при натяжении и стойкость к условиям сварки.

Для сенсоров, работающих в условиях высоких температур, используется силиконовый или тефлоновый кабели.